

江西好望角实业有限公司 职业病危害暴露风险调查表					检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间:	2023年10月12日	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C <sub>TWA</sub>	C <sub>STE</sub>	C <sub>ME</sub>	C <sub>PE</sub>	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	原料车间	铲车工	5	噪声					87.7		超标	一般
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%) (呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重
		喂料工	2	噪声					82.1		不超标	一般
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%) (呼尘)	<0.17			<0.17			不超标	严重
		球磨工	4	噪声					89.6		超标	一般
		监磅工	2	噪声					74		不超标	一般
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%) (呼尘)	<0.17			<0.17			不超标	严重
		除铁过筛工	6	噪声					83.6		不超标	一般
		磨煤工	3	噪声					82.8		不超标	一般
				煤尘(呼尘)	0.54			0.6			不超标	一般
		司炉工	4	高温						27.3	不超标	一般
				噪声					83		不超标	一般
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%) (呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重
				二氧化硫	<0.6	<0.6					不超标	一般
				氮氧化物	<0.016	<0.016					不超标	严重
				一氧化碳	0.19	0.467					不超标	严重
				二氧化碳	1260	2603					不超标	一般
		塔口工	4	噪声					81.8		不超标	一般
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%) (呼尘)	<0.17			<0.17			不超标	严重
		送粉工	2	噪声					82.6		不超标	一般
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%) (呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重
		仓顶送粉工	1	噪声					81.3		不超标	一般
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%) (呼尘)	<0.17			<0.17			不超标	严重
2	压机车间	压机工	8	噪声					83.7		不超标	一般
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%) (呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重
		干燥窑窑头看	2	高温						22.3	不超标	一般
				噪声					85.6		超标	一般
				一氧化碳	0.466	0.35					不超标	严重
				二氧化碳	3904	2347					不超标	一般
3	釉线车间	干燥窑窑尾看线工	4	高温						24.6	不超标	一般
				噪声					86.1		超标	一般

				一氧化碳	0.915	0.583					不超标	严重
				二氧化碳	4174	2493					不超标	一般
		一次淋釉工	2	高温					24.3		不超标	一般
				噪声				92.9			超标	一般
		喷墨印花工	8	噪声				79.9			不超标	一般
		二次淋釉工	2	高温					24.5		不超标	一般
				噪声				89.5			超标	一般
		烧成窑窑头看线工	2	高温					22.3		不超标	一般
				噪声				84.2			不超标	一般
				一氧化碳	0.52	0.35					不超标	严重
				二氧化碳	3779	2163					不超标	一般
4	窑炉车间	烧成窑窑尾看线工	6	高温					24.7		不超标	一般
				噪声				93.7			超标	一般
				一氧化碳	0.538	0.467					不超标	严重
				二氧化碳	4081	2365					不超标	一般
		窑炉控制员	3	噪声				75.3			不超标	一般
				下砖工	4	噪声			89.1		超标	一般
5	抛光线	上砖工	6	噪声				91.5			超标	一般
		粗抛工	2	噪声				94.4			超标	一般
		中抛工	2	噪声				94.8			超标	一般
		精抛工	2	噪声				93.6			超标	一般
		超洁亮工	2	噪声				93.7			超标	一般
		前磨工	2	噪声				98.1			超标	一般
		后磨工	2	噪声				94.3			超标	一般
6	检选车间	分级工	13	噪声				90.3			超标	一般
		检选工	13	噪声				88			超标	一般
7	包装车间	包装工	10	噪声				85.6			超标	一般
8	成品仓库	叉车工	10	噪声				88.1			超标	一般
9	制釉车间	制釉球磨工	6	噪声				87.1			超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%) (呼尘)	<0.17			<0.17			不超标	严重
		过筛工	2	噪声					90.6		超标	一般
合计			146	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	61	I 级
一般超标	101	III级
严重不超标	48	II 级
严重超标	0	—
风险结论	III级	