

高安市宏信陶瓷有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:			宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间:	2023年10月18日
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	煤料车间	煤粉铲车工	1	噪声					77.9		不超标	一般
				煤尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
2	制粉车间	中控员	2	噪声					80.2		不超标	一般
		拉渣工	4	噪声					84		不超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	1.76			1.97			超标	严重
		送粉工	2	噪声					86.1		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.65			0.73			不超标	严重
3	联合车间	压机工	4	噪声					86.5		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.66			0.77			不超标	严重
		干燥窑窑头看线工	3	高温						29.1	不超标	一般
				噪声					84.3		不超标	一般
		干燥窑窑尾看线工	6	高温						29.4	不超标	一般
				噪声					86.2		超标	一般
		淋釉工	4	噪声					84.5		不超标	一般
		喷墨印花工	2	噪声					83.7		不超标	一般
		烧成窑窑头看线工	3	高温						30.2	不超标	一般
				噪声					85.9		超标	一般
		烧成窑窑尾看线工	9	高温						30.7	不超标	一般
				噪声					87.9		超标	一般
		下砖工	2	噪声					87.5		超标	一般
		上砖工	1	噪声					86.1		超标	一般
		粗抛工	2	噪声					88.9		超标	一般
		中抛工	4	噪声					88.6		超标	一般
		精抛工	4	噪声					88.4		超标	一般
		超洁亮工	2	噪声					88.4		超标	一般
		前磨工	2	噪声					95.2		超标	一般
		后磨工	2	噪声					93.8		超标	一般
		分级筛选工	6	噪声					90		超标	一般
		包装工	4	噪声					87.6		超标	一般
合计			69	—	—	—	—	—	—	—	—	—

III级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	34	I 级
一般超标	53	III级
严重不超标	6	II 级
严重超标	4	III级
风险结论	III级	